

MULTICONTRACT

Green-Flor

Informacje podstawowe:

Prawidłowe czyszczenie i konserwacja gwarantują długą trwałość i utrzymanie wysokiej jakości płytek/paneli winylowych (LVT).

Działania zapobiegawcze:

Dużej części wnoszonych, zwykłych zabrudzeń można uniknąć stosując przed wejściami, wzgl. w strefach wejściowych, maty/wycieraczki wyłapujące brud. Należy je uwzględnić w planie bieżącej konserwacji.

Czyszczenie po zakończeniu prac budowlanych:

Nowo położoną płytkę/panel winylowy (LVT) należy przed przystąpieniem do jej użytkowania poddać specjalnemu czyszczeniu wykonywanemu po zakończeniu prac budowlanych. Podczas tego zabiegu usunięte zostaną pozostałości poprodukcyjne oraz zabrudzenia budowlane. Do tego celu należy użyć środka do czyszczenia gruntownego **Uzin Basic Cleaner** (po rozcieńczeniu z wodą w proporcji 1:100). W przypadku silnych zabrudzeń należy zastosować stężenie w proporcji 1:10. Środek należy stosować zgodnie z instrukcją. Roztwór czyszczący rozprowadzić na płytce/panelu winylowym (LVT) i po upływie czasu oddziaływania wynoszącego ok. 10 minut wyszorować szorowarką jednotarczową (optymalnie Wolff Tango) z założoną szczotką do szorowania lub czerwonym padem. Zebrać preparat z zabrudzeniami (optymalnie odkurzaczem Wolff Starvac) a następnie dokładnie umyć płytkę/panel winylowy (LVT) czystą wodą (**wymagane tylko po zastosowaniu wyższego stężenia preparatu 1:10**).

Pierwsza konserwacja:

W wypadku płytek, paneli winylowych (LVT) z fabrycznym wykończeniem PU z reguły nie jest konieczna pierwsza konserwacja. W obszarach intensywnie użytkowanych może okazać się konieczne (należy stosować się do instrukcji producenta) powleczenie płytek/paneli winylowych (LVT) bezpośrednio po ich ułożeniu lakierem **Uzin Turbo Protect**. W pomieszczeniach mieszkalnych wystarczy najczęściej jej zakonserwowanie dyspersją polimerową (**Uzin Resilient Sealer**).

Bieżąca konserwacja:

W zależności od stopnia zabrudzenia podłogę należy czyścić w sposób ciągły. Kurz i luźne zabrudzenia usuwać odkurzaczem. Do usuwania silnie przywierających zabrudzeń należy stosować preparat **Uzin Resilient Care** po rozcieńczeniu z wodą w proporcji ok. 1:200 (ok. 50 ml na 8 – 10 litrów wody). Roztwór należy nanosić mopem (uchwyt składany RZ z założonym mopem drobnowłóknistym RZ).

Wskazówka: zmiana stosowanego środka do czyszczenia i pielęgnacji może negatywnie wpłynąć na oddziaływanie pielęgnacyjne i wygląd optyczny płytek/desek winylowych (LVT).

Czyszczenie gruntowne:

W zależności od intensywności użytkowania oraz rodzaju wykonywanych bieżących zabiegów konserwujących zachodzi konieczność przeprowadzania czyszczenia gruntownego w obiektach na przykład co 12 - 18 miesięcy. W wyniku wykonania czyszczenia gruntownego usuwane są odporne zabrudzenia i inne pozostałości, które negatywnie wpływają na wygląd powierzchni. Do usunięcia zabrudzeń stosuje się środek **Uzin Basic Cleaner** po rozcieńczeniu z wodą w proporcji od 1:1 do 1:10. Roztwór czyszczący należy rozprowadzić na płytkach/panelach winylowych (LVT) i po upływie czasu oddziaływania wynoszącego ok. 10 minut wyszorować szorowarką jednotarczową (optymalnie Wolff Tango) z założoną szczotką do szorowania lub czerwonym padem (względnie zielonym). W przypadku pozostałości szczególnie opornych na usuwanie (np. kilka warstw bardzo starych powłok konserwujących) należy zastosować intensywny preparat do czyszczenia gruntownego **Uzin Basic Cleaner** rozcieńczony z wodą w proporcji 1:1. Zebrać cały preparat z zabrudzeniami (optymalnie odkurzaczem Wolff) i dokładnie, dwukrotnie umyć, płytki/panele winylowe (LVT) czystą wodą. Następnie konieczne jest przeprowadzenie pierwszej konserwacji (zgodnie z opisem w punkcie "pierwsza konserwacja").

Instrukcja czyszczenia i konserwacji

Utrzymanie dobrego stanu płytek/paneli winylowych (LVT) w obszarach intensywnie użytkowanych:

W celu zachowania właściwości powierzchni płytek/paneli winylowych (LVT) z fabrycznym wykończeniem PU zaleca się, żeby po dłuższym okresie użytkowania lub po wystąpieniu oznak zużycia płytek/paneli winylowych (LVT) zabezpieczyć je lakierem **UZIN Turbo Protect**. W tym celu należy najpierw przeprowadzić czyszczenie gruntowne płytek/paneli winylowych (LVT) zgodnie z zamieszczonym powyżej opisem. Bezwzględnie konieczne jest jednakże zastosowanie szarego padu do renowacji. Dwuskładnikowy lakier **UZIN Turbo Protect** należy stosować zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją stosowania. Płytki/panele winylowe (LVT) można ostrożnie użytkować po upływie 24 godzin, całkowite utwardzenie lakieru uzyskuje się po 7 dniach.

Retuszowanie zadrapań:

Retuszowanie drobnych zadrapań oraz białych linii włoskowych możliwe przy pomocy produktu **UZIN Re-fresher Set**.

Strona 2/2

Poprzez przekazanie niniejszej instrukcji czyszczenia i konserwacji firma układająca płytki/panele winylowe (LVT) spełnia wymóg normy DIN VOB 18365 Roboty podłogowe wykładzinowe.

Obowiązują ogólnie uznane zasady rzemiosła oraz obecny stan wiedzy technicznej. Należy również przestrzegać informacji i zaleceń producenta płytek/paneli winylowych (LVT)

W celu uzyskania dodatkowych wskazówek lub w wypadku pytań dotyczących stosowania naszych produktów do Państwa dyspozycji są nasi konsultanci branżowi.

Swoich partnerów do kontaktów znajdą Państwo w internecie na stronie **www.uzin.pl**

Do wszystkich produktów dostępne są obszerne karty techniczne produktów, które można pobrać pod adresem **www.uzin.pl** w zakładce download.

Na stronie internetowej dostępne są filmy instruktażowe z aplikacji lakieru **UZIN Turbo Protect**

Stan: 04.2019

Zobacz film:
RZ Turbo Protect Plus
- jak odnowić
wykładzinę?

